

Legatrice mod.: Na120-t  
*Lacing machine mod.: Na120-t*



Attrezzatura  
*Equipment*



tecnology for electric motors

MODELLO/MODEL :

# NA 120 - t

## LEGATRICE

La caratteristica di questa macchina è la legatura in verticale della corona con punti a diamante di piccoli e medi statori.

Funzionamento meccanico gestito da PLC SIEMENS programmabile tramite pannello operatore TOUCH\_SCREEN.

La macchina è dotata di tavola rotante con due stazioni di carico e scarico con funzione di prenotazione ciclo.

Preso e taglio del filo di legatura in automatico.

Divisioni cava programmabili da 1 a 72.

Tamponi porta statori regolabile in altezza da min.30mm a max 200mm

Velocità di legatura variabile con potenziometro da 0 a 120 punti/min.

Tensione filo di legatura regolabile.

Legature con millecapi ritorto cerato e non.

**ALIMENTAZIONE:** 380v 3p+N+T

**DIMENSIONI DELLA MACCHINA:**

1500mm x 600mm x H 1250mm

**TEMPO CAMBIO ATTREZZATURA:** 5/10 min. circa

**ARIA:** 5 bar in esercizio

**PESO:** 620 kg

Protezioni a norma CE.

Certificazione CE

## LACING MACHINE

Carateristics of this machine is the vertical binding of the crown with diamond shape stitch for small and medium stators.

All mechanics funtioning will be maneged with PLC SIEMENS with pannel touch screen programmable.

Machine equipped with rotary table with two place for loading and unloading with booking cycle program.

Programmable slots division from 1 to 72.

Holter buffer stators is settle on height from min. 30mm. To max 200mm.

Binding speed can be changeable by potentiometer from zero to 120 stitch/min.

Tension thread adjustable.

Binding with thousand-play waxed and not

**POWER SUPPLY:** 380v 3p+N+T

**OVERALL DIMENSIONS:**

1500mm x 600mm x H 1250mm

**EQUIPMENT EXCHANGE TIME:** about 5 minutes

**AIR:** 5 bar

**WEIGHT:** 620 kg

Protections ad CE standards

Certification CE

### Modello macchina/Model machine

**NA 120-t**

Statore/Stator Ø INT. MIN.	38
Statore/Stator Ø EST. MAX.	200
Statore/Stator H MAX.	200
Points/min.	120



**F.V.Z.**

di Riva Raffaele, Spotti Marco & C.

Via Pietro Carnerini 6/a \_ 43100 Pilastrello \_ Parma \_ Italy

tel.: 0039.0521.641477 \_ fax: 0039.0521.641860 \_ internet: www.fvz.it \_ email: fvz@fvz.it